



# TW-J-S-100 GP/K LOW H IX

305250

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| <b>Produkttyp:</b>    | Lenkrollen mit Feststeller |
| <b>Produktgruppe:</b> | Twist<br>Rostfrei          |

Die wendige Twist-Doppelrolle ist trotz ihrer enormen Stabilität und Tragkraft außergewöhnlich leichtgängig. Ihr hervorstechendes Merkmal ist das intuitive, bequem zu bedienende Bremspedal, dessen Position jederzeit klar erkennbar ist. Das Rad ist in zwei Konstruktionshöhen erhältlich, um den Anforderungen unterschiedlicher Kundengruppen und Gerätetypen gerecht zu werden. Das zeitlose, hygieneoptimierte Qualitätsdesign von Twist fügt sich perfekt in klinische Umgebungen ein. Die Standardfarbe ist hellgrau (RAL 7035) mit rotem Pedal. Bei größeren Bestellmengen können auch spezielle Farbwünsche des Kunden realisiert werden.



[www.manner.fi/de/tuote/tw-j-s-100-gp-k-low-h-ix](http://www.manner.fi/de/tuote/tw-j-s-100-gp-k-low-h-ix)

## Technische daten

|   |                  |   |              |
|---|------------------|---|--------------|
|  Rollendurchmesser (mm): | 100              | <b>Sh A</b> Laufflächenhärte (shore A):   | 95           |
|  Laufflächenbreite (mm): | 20               |  Radkörpermaterial:              | Polyamid     |
|  Tragfähigkeit (kg):     | 125              |  Radlager:                       | Kugellager   |
|  Höhe (mm):              | 106              |  Montage:                        | Rückenloch   |
|  Schwenkradius (mm):     | 113              |  Zentrumloch Durchmesser (m...): | 10           |
|  Gewicht (kg):           | 0.6              |  Gabelmaterial:                  | Kunststoff   |
|  Bremsentyp:             | Totalfeststeller |  Bremsensteuerung:               | In der Rolle |
|  Farbe:                  | Hellgrau         |  Nabenlänge (mm):                |              |
|  Spezialeigenschaften:   | Rostfrei         |  Laufflächenmaterial:            | Polyurethan  |