



# GK-JG-S-100 PTE/K 80 IX-12

## 302903















<b>Produkttyp:</b>	Lenkrollen mit Feststeller
<b>Produktgruppe:</b>	Tango Rostfrei

Die Tango-Apparaterolle eignet sich in Umgebungen, in denen rostfreie Rollen, leitfähige Rollen oder antimagnetische Rollen. Die leichtgängige und wartungsfreie Tango-Apparaterolle ist aus glasfaserverstärktem Polyamid hergestellt. Dank ihres hervorragenden Designs ist die Tango-Rolle leicht zu reinigen und zum Einsatz in den meisten Umgebungen geeignet. Tango ist die richtige Wahl und überzeugt im Krankenhaus, in Rehabilitationszentren, Großküchen, Restaurants, Geschäften, Büros, öffentlichen Einrichtungen und Fertigungsanlagen.



[www.manner.fi/de/tuote/gk-jg-s-100-pte-k-80-ix-12](http://www.manner.fi/de/tuote/gk-jg-s-100-pte-k-80-ix-12)

## Technische daten

 Rollendurchmesser (mm):	100	<b>Sh A</b> Laufflächenhärte (shore A):	80
 Laufflächenbreite (mm):	32	 Radkörpermaterial:	Polypropylen
 Tragfähigkeit (kg):	100	 Radlager:	Kugellager
 Höhe (mm):	141	 Montage:	Rückenloch
 Schwenkradius (mm):	95	 Zentrumloch Durchmesser (m...):	12
 Gewicht (kg):	0.389	 Bremsentyp:	Totalfeststeller
 Bremsensteuerung:	In der Rolle	 Spezialeigenschaften:	Rostfrei
 Laufflächenmaterial:	Thermoplastischer Gummi		