



## GKR-S-100 PTE/K A 301838










<b>Produkttyp:</b>	Lenkrollen
<b>Produktgruppe:</b>	Tango Leitfähig

Die Tango-Apparaterolle eignet sich in Umgebungen, in denen rostfreie Rollen, leitfähige Rollen oder antimagnetische Rollen. Die leichtgängige und wartungsfreie Tango-Apparaterolle ist aus glasfaserverstärktem Polyamid hergestellt. Dank ihres hervorragenden Designs ist die Tango-Rolle leicht zu reinigen und zum Einsatz in den meisten Umgebungen geeignet. Tango ist die richtige Wahl und überzeugt im Krankenhaus, in Rehabilitationszentren, Großküchen, Restaurants, Geschäften, Büros, öffentlichen Einrichtungen und Fertigungsanlagen.



[www.manner.fi/de/tuote/gkr-s-100-pte-k-a](http://www.manner.fi/de/tuote/gkr-s-100-pte-k-a)

### Technische daten

 Rollendurchmesser (mm):	100	<b>Sh A</b> Laufflächenhärte (shore A):	86
 Laufflächenbreite (mm):	32	 Radkörpermaterial:	Elektrisch leitfähiges Polypropylen
 Tragfähigkeit (kg):	80	 Radlager:	Kugellager
 Höhe (mm):	141	 Montage:	Rückenloch
 Schwenkradius (mm):	95	 Gewicht (kg):	0.4
 Gabelmaterial:	Leitfähigem glasfaserverstärktem Polyamid	 Gewindezapfen Durchmesser ...	10X16
		 Farbe:	Dunkelgrau
		 Nabenlänge (mm):	
 Spezialeigenschaften:	Leitfähig	 Laufflächenmaterial:	Elektrisch leitfähiger thermoplastischer Gummi