



GKL-R-S-125 NP/K 304047

Produkttyp: Länkhjul med riktningsspärr
Produktgrupp: Tango

Tango-apparathjulet lämpar sig utmärkt för användningsmiljöer som kräver egenskaper som korrosionsfrihet, ledningsförmåga eller icke-magnetism. Det lättrullande och underhållsfria Tango-hjulet tillverkas av glasfiberarmerad polyamid. Med sin perfekta design är Tango-hjulet lätt att rengöra och passar i de flesta miljöer. Tango är det rätta valet, om miljön är ett sjukhus, ett rehabiliteringscenter, ett institutionellt kök, en restaurang, en butik, ett kontor, en offentlig anläggning eller en fabrik.



www.manner.fi/sv/tuote/gkl-r-s-125-np-k

Tekniska data

| | | | |
|--|---------|---|------------------|
|  Hjul diameter (mm): | 125 | Sh A Slitbanans hårdhet (shore A): | 80 |
|  Slitbanans bredd (mm): | 32 |  Kärnans material: | Polyamid |
|  Bärförmåga (kg): | 100 |  Lagertyp: | Kullager |
|  Bygghöjd (mm): | 168 |  Infästning: | Fyrkantig platta |
|  Vändradie (mm): | 110 |  Vikt (kg): | 0.62 |
|  Plattans längd x bredd (mm): | 77X67 |  Fästhålens placering, längd x...: | 61/51X50/42 |
|  Fästhålens diameter (mm): | 8 |  Bromstyp: | Riktningsspärr |
|  Bromsstyrning: | Enskild |  Slitbanans material: | Mjuk polyuretan |