



GKL-R-S-75 NP/K 30414

Produkttyp: Länkhjul med riktningsspärr
Produktgrupp: Tango

Tango-apparathjulet lämpar sig utmärkt för användningsmiljöer som kräver egenskaper som korrosionsfrihet, ledningsförmåga eller icke-magnetism. Det lättrullande och underhållsfria Tango-hjulet tillverkas av glasfiberarmerad polyamid. Med sin perfekta design är Tango-hjulet lätt att rengöra och passar i de flesta miljöer. Tango är det rätta valet, om miljön är ett sjukhus, ett rehabiliteringscenter, ett institutionellt kök, en restaurang, en butik, ett kontor, en offentlig anläggning eller en fabrik.



www.manner.fi/sv/tuote/gkl-r-s-75-np-k

Tekniska data

 Hjuldiameter (mm):	75	Sh A Slitbanans hårdhet (shore A):	80
 Slitbanans bredd (mm):	32	 Kärnans material:	Polyamid
 Bärförmåga (kg):	90	 Lagertyp:	Kullager
 Bygghöjd (mm):	117	 Infästning:	Fyrkantig platta
 Vändradie (mm):	94	 Vikt (kg):	0.48
 Bygelns material:	Plast	 Plattans längd x bredd (mm):	77X67
 Fästhålens placering, längd x...:	61/51X50/42	 Fästhållets diameter (mm):	8
 Bromstyp:	Riktningsspärr	 Bromsstyrning:	Enskild
 Färg:	Grå	 Nav- eller axellängd (mm):	
 Slitbanans material:	Mjuk polyuretan		