



# GK-S-125 PTE/K 80 IX -12 304083

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>Produkttyp:</b>   | Länkhjul |
| <b>Produktgrupp:</b> | Tango    |
|                      | Rostfri  |

Tango-apparathjulet lämpar sig utmärkt för användningsmiljöer som kräver egenskaper som korrosionsfrihet, ledningsförmåga eller icke-magnetism. Det lätttrullande och underhållsfria Tango-hjulet tillverkas av glasfiberarmerad polyamid. Med sin perfekta design är Tango-hjulet lätt att rengöra och passar i de flesta miljöer. Tango är det rätta valet, om miljön är ett sjukhus, ett rehabiliteringscenter, ett institutionellt kök, en restaurang, en butik, ett kontor, en offentlig anläggning eller en fabrik.



[www.manner.fi/sv/tuote/gk-s-125-pte-k-80-ix-12](http://www.manner.fi/sv/tuote/gk-s-125-pte-k-80-ix-12)

## Tekniska data

|  |                      |  |              |
|--|----------------------|--|--------------|
|  Hjul diameter (mm):    | 125                  | <b>Sh A</b> Slitbanans hårdhet (shore A):  | 80           |
|  Slitbanans bredd (mm): | 32                   |  Kärnans material:            | Polypropylen |
|  Bärförmåga (kg):       | 100                  |  Lagertyp:                    | Kullager     |
|  Bygghöjd (mm):         | 161                  |  Infästning:                  | Centrumhål   |
|  Vändradie (mm):        | 107                  |  Centrumhålets diameter (mm): | 12           |
|  Vikt (kg):             | 0.433                |  Specialegenskaper:           | Rostfri      |
|  Slitbanans material:   | Termoplastiskt gummi |  |              |