



GKL-S-100 PTE/K A 301845


















Produkttyp:	Länkhjul
Produktgrupp:	Tango Elledande

Tango-apparathjulet lämpar sig utmärkt för användningsmiljöer som kräver egenskaper som korrosionsfrihet, ledningsförmåga eller icke-magnetism. Det lätttrullande och underhållsfria Tango-hjulet tillverkas av glasfiberarmerad polyamid. Med sin perfekta design är Tango-hjulet lätt att rengöra och passar i de flesta miljöer. Tango är det rätta valet, om miljön är ett sjukhus, ett rehabiliteringscenter, ett institutionellt kök, en restaurang, en butik, ett kontor, en offentlig anläggning eller en fabrik.



www.manner.fi/sv/tuote/gkl-s-100-pte-k-a

Tekniska data

 Hjuldiameter (mm):	100	Sh A Slitbanans hårdhet (shore A):	86
 Slitbanans bredd (mm):	32	 Kärnans material:	Elledande polypropylen
 Bärförmåga (kg):	80	 Lagertyp:	Kullager
 Bygghöjd (mm):	148	 Infästning:	Fyrkantig platta
 Vändradie (mm):	95	 Vikt (kg):	0.434
 Bygelns material:	Galsfiberförstärkt elledande polyamid	 Plattans längd x bredd (mm):	77x67
 Fästhålets diameter (mm):	8	 Fästhålens placering, längd x...	61/51X50/42
 Nav- eller axellängd (mm):		 Färg:	Mörkgrå
 Slitbanans material:	Elledande termopl. gummi	 Specialegenskaper:	Elledande