



# GK-JY-S-100 PTE/K A-12

## 301861








<b>Tuotetyyppi:</b>	Kääntöpyörät jarrulla
<b>Tuoteryhmä:</b>	Tango Sähköä-johtava







Tango on monipuolinen ja muuntautumiskykyinen kalustepyörä, joka soveltuu vaativiinkin käyttökohteisiin. Herkkäliikkeinen ja huoltovapaa Tango on valmistettu lasikuituvahvisteisesta polyamidista. Valmistusmateriaalien ja muotoilunsa ansiosta Tango-pyörä on korroosionkestävä ja helppo puhdistaa. Tyypillisiä käyttöympäristöjä ovat esimerkiksi sairaala, kuntoutuslaitos, keittiö, ravintola, kauppa, konttori, julkinen tila tai tehdas.



[www.manner.fi/tuote/gk-jy-s-100-pte-k-a-12](http://www.manner.fi/tuote/gk-jy-s-100-pte-k-a-12)

## Tekniset tiedot

	Pyörän halkaisija (mm):	100
	Juoksupinnan leveys (mm):	32
	Kantokyky (kg):	80
	Rakennekorkeus (mm):	141
	Kääntösäde (mm):	95
	Paino (kg):	0.394
	Jarrun ohjaus:	Pyöräkohtainen
	Juoksupinnan materiaali:	Sähköäjohtava termopl. kumi

<b>Sh A</b> Juoksupinnan kovuus (shore A):	86	
	Keskiön materiaali:	Sähköäjohtava polypropyleeni
	Laakerin tyyppi:	Kuulalaakeri
	Kiinnitys:	Keskiöreikä
	Keskiöreiän halkaisija (mm):	12
	Jarrun tyyppi:	Kaksitoiminen
	Erytisominaisuudet:	Sähköä-johtava