



GK-S-100 PTE/K 80 IX -12 304081








| | |
|---------------------|----------------------|
| Tuotetyyppi: | Kääntöpyörät |
| Tuoteryhmä: | Tango Ruostumaton |






Tango on monipuolinen ja muuntautumiskykyinen kalustepyörä, joka soveltuu vaativiinkin käyttökohteisiin. Herkkäliikkeinen ja huoltovapaa Tango on valmistettu lasikuituvahvisteisesta polyamidista. Valmistusmateriaalien ja muotoilunsa ansiosta Tango-pyörä on korroosionkestävä ja helppo puhdistaa. Tyypillisiä käyttöympäristöjä ovat esimerkiksi sairaala, kuntoutuslaitos, keittiö, ravintola, kauppa, konttori, julkinen tila tai tehdas.



www.manner.fi/tuote/gk-s-100-pte-k-80-ix-12

Tekniset tiedot

| | |
|---|---------------------|
|  Pyörän halkaisija (mm): | 100 |
|  Juoksupinnan leveys (mm): | 32 |
|  Kantokyky (kg): | 100 |
|  Rakennekorkeus (mm): | 141 |
|  Kääntösäde (mm): | 95 |
|  Paino (kg): | 0.362 |
|  Juoksupinnan materiaali: | Termoplastinen kumi |

| | |
|--|----------------|
| Sh A Juoksupinnan kovuus (shore A): | 80 |
|  Keskiön materiaali: | Polypropyleeni |
|  Laakerin tyyppi: | Kuulalaakeri |
|  Kiinnitys: | Keskiöreikä |
|  Keskiöreiän halkaisija (mm): | 12 |
|  Erityisominaisuudet: | Ruostumaton |